

Anleitung zum Anbringen der Dachbahn beim Aufsetzkranz von Dachlux Flachdachfenster

- Der Aufsatzkranz (Nr.6). besteht an der Außenseite aus Betonsper Holz. Dieses langlebige Material eignet sich für die meisten Arten von Dacheindeckungen. Ein geeigneter Primer muss verwendet werden, wenn dies in den Richtlinien für das zu verarbeitende Dachmaterial vorgeschrieben ist.
- Die Dachbahn ist grundsätzlich **bis unter das Wassernasenprofil** (Nr.7) umlaufend anzubringen.
- Die Verarbeitung ist entsprechend den Dachdeckerrichtlinien auszuführen. Weitere Informationen finden Sie unter <https://www.ddh.de/flachdach>.
- Es können Bitumen, EPDM-Folien, PVC und Flüssigkunststoff verwendet werden.
- Zur mechanischen Sicherung der Dachbahn kann ein Anschlussprofil vor Dachbanen verwendet werden. Schraubenlänge maximal 30 mm.
- Die Dachbahn sollte möglichst sofort nach erfolgter Montage des Flachdachfensters angebracht werden.



1. 3-fach Verglasung inklusive schwarzer thermisch getrennter Abstandhalter
2. Sichtseite in weiß pulverbeschichtetem Aluminium (RAL 9010)
3. Schwarzer (RAL 9005) eloxierten Aluminiumrahmen
4. Regensensor
5. Kettenmotor am Flügel befestigt
6. 75 mm dicker Aufsatzkranz voll isoliert (PIR)
7. Rundum schwarzes (RAL9005) Aluminium-Wassernasenprofil
8. Vormontierte Winkelanker zur Befestigung an das Dach
9. Vorbereitung für Hebebänder
10. Anschlussbox (ab Werk komplett vorbereitet)

10 ÜBERZEUGENDE GRÜNDE, SICH FÜR DACHLUX ZU ENTSCHEIDEN:

- 900+ Standardgrößen
- Dreifachverglasung
- Vorgefertigt
- Bewährte Qualität
- Elegantes Design
- Alle Glastypen möglich
- Hervorragende Isolierung
- Kurze Lieferzeiten
- Geeignet für Dachneigungen von 0-20°
- Einschließlich Steuerung und Fernbedienung

Dachlux entwirft, produziert und liefert elegante Flachdach-Fenster für den Einbau auf flachen und leicht geneigten Dächern im Wohnungs- und Gewerbebau.

Der Produktionsprozess ist so effizient gestaltet, dass wir viele Produkte mit unterschiedlichen Optionen und Extras in über 900 Standardabmessungen herstellen können. So können wir Maßarbeit und hohe Qualität zu einem attraktiven Preis liefern.

Dachlux GmbH

Geschäftsadresse
Alt-Heerdt 104
40549 Düsseldorf

T: +49 (0)211 93 67 02 15
F: +49 (0)211 93 67 02 16
E: info@dachlux.de

Ihr Berater

Bora Yalcin
M: +49 (0)160 1192 790
E: b.yalcin@dachlux.de



www.dachlux.de